Standard working head selection table of hollow torque wrench

Bolt Dia.	A/F	2LOW-CP		3LOW-CP		4LOW-CP		8LOW-CP		14LOW-CP		18LOW-CP		30LOW-CP	
mm	mm	R(mm)	A(mm)	R(mm)	A(mm)	R(mm)	A(mm)	R(mm)	A(mm)	R(mm)	A(mm)	R(mm)	A(mm)	R(mm)	A(mm)
12	19	27	16												
14	22	27	14												
18	27	27	11												
	30	29	12												
20	32	29	11												
22	34	31	11			36	16								
24	36	31	10			36	15								
27	41	34	10			39	15	46	22						
30	46	37	10	38	11	42	15	46	19						
33	50	40	11	42	13	44	15	46	17	60	31				
36	55	43	11	42	10	46	14	50	18	60	28				
39	60	46	11	46	12	50	15	52	17	60	25				
42	65					53	15	55	17	60	22	62	23		
45	70					56	15	58	17	60	19	65	23		
48	75					59	15	60	17	63	19	67	22		
52	80					61	15	63	16	66	19	70	22		
56	85							66	16	69	19	72	23		
60	90							69	17	72	20	74	22		
64	95							71	16	74	19	77	23		
68	100							75	17	77	19	79	22		
72	105							78	17	80	19	82	23		
76	110									83	19	84	22	89	25
80	115									87	20	89	24	95	28
85	120											92	23	95	25
	125											95	23	101	29
90	130											98	23	101	26
95	135													104	26
	140													110	29
100	145													110	26
105	150													116	29
110	155													116	26
	160													128	36
115	165													128	33
120	170													128	30
	175													128	27